

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE
PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ.****Material: REJUNTAMENTO ALUMINOSO PORTMASSA®****Página: 01/03****1. Identificação do produto e da empresa:**Nome Comercial: Argamassa de Rejuntamento denominada Rejuntamento Aluminoso Portmassa

Nome da Empresa: ABCCO Rejuntabrás Indústria e Comércio - Ltda.

Endereço: Estrada do Una, 300 – Bairro do Una – Itaquaquecetuba

Telefone: Fax (11) 4645-0105 – PABX (11) 4645-1366

e-mail: rejuntabras@rejuntabras.com.br**2. Composição e informação sobre os ingredientes:**

Ingredientes que contribuam para o perigo: Não possui ingredientes perigosos.

Composição Química Típica: Cimento, Cargas minerais, Polímero em pó, Retentor de água.

Propriedades Físicas: Sólido, não explosivo, não inflamável.

3. Identificação de perigos:

- O único perigo é a inalação excessiva do pó, que poderá causar irritação.
- Recomenda-se que o manuseio seja efetuado com máscaras respiratórias, óculos protetores (para evitar irritação pelo pó) e luvas.

4. Medidas de primeiros – socorros:

- Em caso de inalação: Deixar ambiente - Não apresenta riscos de doenças respiratórias, se manuseado adequadamente, com o uso de proteção.
- Em caso de contato com a pele: Lavar com água em abundância somente para evitar ressecamento – Produto não corrosivo.
- Em caso de contato com os olhos: Lavar com água corrente, limpa e abundante para evitar irritação.
- Em caso de ingestão: Não aplicado.

5. Medidas de combate a incêndios:

- Produto não combustível.
- Em caso de incêndio (na embalagem) – utilizar água.

**FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE
PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ.****Material: REJUNTAMENTO ALUMINOSO PORTMASSA®****Página: 02/03****6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento:**

- Precaução somente quanto ao controle de poeira, a fim de evitar ressecamento de pele e/ou irritação por inalação do produto.
- Para limpeza efetuar varredura normal, ou aspiração.

7. Manuseio e Armazenamento:

- Procurar trabalhar com ventilação adequada. Danos na embalagem causam liberação de pó.
- Evitar armazenar junto a outros produtos químicos para não haver contaminação.
- Armazenar em local seco e arejado e, paletizado a fim de evitar umidade.
- Armazenar o produto em sua embalagem original a fim de evitar contaminação.

8. Controle de Exposição e Proteção Individual:

- Limite de exposição ocupacional: Não aplicado.
- Equipamento de proteção das vias respiratórias: máscara contra poeira.
- Equipamento de proteção das mãos: luvas.
- Equipamento de proteção dos olhos: óculos de proteção.
- Equipamento de proteção o corpo e pele: avental de raspa e ou tecido.
- Medidas de higiene: lavar sempre as mãos após a manipulação do produto, antes de alimentar-se ou tocar nos olhos e mucosas.

9. Propriedades Físico-químicas:

Estado físico Pó seco
Cor Cinza ou Branco
Odor Característico
Temperatura (aplicação) + 5° C até 30° C
Limite de explosividade Não explosivo

***FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE
PRODUTOS QUÍMICOS – FISPQ.*****Material: REJUNTAMENTO ALUMINOSO PORTMASSA®****Página: 03/03****10. Estabilidade e reatividade:**

- Instabilidade ou reações perigosas: Não apresenta instabilidade ou reações perigosas.
- Produtos perigosos da composição: Não aplicável.

11. Informações Toxicológicas:

- Não é tóxico.

12. Informações Ecológicas:

- Os resíduos põem ser dispostos em aterros conforme legislação dos Órgãos Ambientais Locais.

13. Considerações sobre tratamento e disposição:

- Embalagem usada: Reciclar sacaria.
- Produto e restos de produto: Dispor em aterros de acordo com os Órgãos Ambientais Locais.

14. Informações sobre transportes:

- Transporte terrestre: Produto não classificado. Não considerado perigoso.
- Transporte marítimo: Produto não classificado. Não considerado perigoso.
- Transporte aéreo: Produto não classificado. Não considerado perigoso.

15. Recomendações:

- Não utilizar o produto como junta de dilatação.
- Proteger peças de alumínio para não mancharem se atingidas por argamassa de rejuntamento.
- Não utilizar ácidos concentrados para fazer a limpeza.

- Estocagem: conservar em local seco e arejado, em sua embalagem original fechada, sobre estrado, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura.