

## ***Boletim Técnico | Argamassa & Rejunte Epoxi***

### **INDICAÇÕES:**

Pisos de locais onde há incidência de ataques químicos. Ideal para assentamento ou rejuntamento de placas cerâmicas anticorrosivas em:

- Piso de laboratórios;
- Galvanização;
- Tanque de decapagem;
- Sala de bateria;
- Lactínios;
- Frigorífico;
- Cervejaria;
- Alimentos.

### **COMPOSIÇÃO:**

Composto à base de resina epóxi, cargas minerais, aditivos e endurecedor

### **BASE PARA APLICAÇÃO:**

A superfície deverá estar limpa e isenta de óleos, graxas, tintas, poeira, materiais não-aderidos e umidade.

### **MISTURA:**

Misturar o PORTMASSA EPÓXI conforme dados técnicos.

### **APLICAÇÃO:**

Após 72 horas do assentamento das placas cerâmicas, devem-se limpar as juntas com uma escova de piaçava. A partir disso se aplica o PORTMASSA EPOXI com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço revestida com borracha, repassando o produto várias vezes até que as juntas fiquem totalmente preenchidas.

**CURA:**

Após aplicado, conservar o rejuntamento úmido por 48 horas.

**ACABAMENTO:**

Retirar o excesso do material com uma esponja levemente umedecida. Completar a limpeza com pano umedecido, passando de uma extremidade da placa cerâmica para outra até atingir a limpeza da mesma; após 3 dias, se houver necessidade, lavar com uma solução de água e ácido muriático à 10%; após um período mínimo de 6 dias da lavagem final da obra, ou quando apresentar menor grau de umidade, recomendasse aplicar uma camada protetora (micro emulsão de silicone REPERASIL) devido ao ataque de maresias, diminuindo significativamente o problema de eflorescência.

**RENDIMENTO:**

Endurecedor (1,20) + Resina (2,40) + Pó (16,4) = KIT DE 20 Kgs.  
03 Kgs. do preparo do Kit Completo = 01 m<sup>2</sup> (Argamassa) | 1,0 Kg. do preparo do Kit C = 01 M<sup>2</sup> (Rejunte)

**RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:**

Não aplicar rejuntamento nas áreas externas em dias chuva. A PORTMASSA poderá se necessário, desenvolver outros tipos de argamassa e cores sob encomenda. A PORTMASSA, através de seu laboratório testa permanentemente seus produtos e poderá incluir e/ou retirar matérias primas, sempre objetivando o aprimoramento da qualidade. O resíduo de material que fica sobre a placa cerâmica, sairá conforme as lavagens futuras.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

Solicitar sempre que necessário, inclusive para a indicação do revestimento adequado para cada área. A PORTMASSA se reservará o direito de dispensar qualquer garantia quando não tiver controle do procedimento de instalação dos seus produtos.

**PRECAUÇÕES:**

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais; utilize Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) - como óculos de segurança e luvas de borracha; Em caso de contato do produto com os olhos, lave-os com água corrente em abundância e procure um médico; em caso de contato com a pele, lave o local atingido com água corrente; em caso de ingestão do produto, procure um médico imediatamente; em caso de inalação remova a pessoa atingida para o ar fresco. Procure assistência médica imediatamente. Lavar as mãos e o rosto diversas vezes ao dia. Em ambientes fechados providenciar boa ventilação.